

MAGIC 250

RF 8,2 MHz

Détection extrêmement fiable combinée à un design élégant et fin

- Technologie de gestion des mouvements optimisée (OMFT)
- Sûr pour les enfants
- Compatible avec les badges et les étiquettes
- Système électronique très performant
- Panneaux latéraux avec logo affichable de l'entreprise/personnalisables
- Panneaux en plexiglas transparent
- Traitement numérique du signal

Le Catalyst Magic 250 est l'un de nos dispositifs les plus populaires et son système électronique numérique de pointe lui permet d'enregistrer des performances inégalées pour sa taille.

Le Catalyst Magic 250 est muni d'un transmetteur synchronisé optique (câblé) dernière génération et d'un récepteur utilisant une technologie numérique sophistiquée pour le traitement du signal. Ainsi, une détection maximale du signal est garantie, et les fausses alertes sont moins fréquentes. Le système est totalement compatible avec la totalité des badges antivol RF 8,2 MHz et des étiquettes autocollantes.



Spécifications électriques

Fréquence	8,2 MHz
Distance de fonctionnement (jusqu'à)	1,8 m avec les badges/1,4 m avec les étiquettes
Température de fonctionnement	0 à 50 °C
Mode émetteur	Principal, Secondaire opto
Entrée de synchronisation	1 x récepteur optoélectronique (à brancher, en option) et 1 x entrée de synchronisation à fils
Sortie de synchronisation	2 x optotransmetteurs (à brancher, en option) et 2 x entrées de synchronisation à fils
Technologie du récepteur	Processeur de signal numérique (DSP) DEL
Alarme sonore	Avertisseur, 90 dB à 1 m
Alarme visuelle	DEL clignotante

Spécifications techniques

Hauteur	1 540 mm
Largeur	340 mm
Profondeur	50 mm
Poids	7,5 kg
Matériau	Aluminium anodisé, argent
Base/couverture	Acier, matériau ABS, argent